

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P N° 341

In conformità al regolamento (UE-CPR) n° 305/2011

Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: (D.o.P AG 4-16/EN4)
 Numero di tipo: **Aggregato 4 - 16 Gc 85/15 Gtc 20/17,5**
 Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: **UNI EN 13242 –Aggregato per miscele legate e non legate –**
 Fabbricante : **Calcestruzzi S.p.a – Isoverde – GE -**
 Cava : **Cava località Castellaro -**
 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
 L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n°1305**
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:
a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.
b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
 - Certificato di conformità **n°1305-CPD-0170**
 Descrizione petrografica: **Aggregato Grosso Calcareo frantumato , proveniente dalla 'cava ISOVERDE'**
 Prestazione dichiarata:

	UNI EN 13242:2008 Aggregati per miscele legate e non legate	Unità di Misura
Designazione Granulometrica	Aggregato grosso 4 – 16 G 85/15 Gtc 20/17,5	---
Massa volumica del granulo (ρ_{ssa})	2780	Kg/m ³
Assorbimento acqua	0,7	%W
Affinità leganti bituminosi	0	%
Resistenza allo shock termico	VLA 3%	VLA
Indice di appiattimento	FI 10	FI _{xx}
Contenuto di conchiglie	NPD	%
Resistenza alla frammentazione	LA 25	LA _{xx}
Modulo di finezza	6.73	
Resistenza all'usura	MDE15	M _{DE} xx
Resistenza alla levigabilità	NPD	PSV _{xx}
Resistenza abrasione superficiale	NPD	AAV _{xx}
Resistenza all'usura da pneumatici chiodati	NPD	A _N xx
Reattività alcali silice	NPD	Soglia
Durabilità gelo/disgelo	F1	Wax , Fx o MS
Percentuale di superfici frantumate	C100/0	C _{xx}
Solfati solubili	AS_{0.2}	A _{SX}
Zolfo totale	< 0,04	% S
Contenuto di carbonato	NPD	% C
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento	NPD	Soglia
Emissione di radioattività	NPD	Soglia
Rilascio di metalli pesanti	NPD	Soglia
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	Soglia
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	Soglia


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Gianluigi Bailo (Direttore Business Inerti)

In Bergamo addì 20/06/2017

Calcestruzzi S.p.A.
 Direzione Business Inerti
 (Responsabile)



Calcestruzzi S.p.A.
 Sede legale:
 Via Stezzano, 87
 24126 Bergamo
 Italia

Capitale sociale i.v. Euro 1.000.000,00
 C.C.I.A.A. Bergamo n. 216610 R.E.A.
 Registro Imprese di Bergamo
 C.F. e P.IVA 01038320162

info@calcestruzzi.it
 www.calcestruzzi.it
 www.i-nova.net